



KYMCO

QUAD / ATV 2022

Made in Taiwan



MXU



700i MXU EX EPS



MODERNES DESIGN
EURO 5
KOMPAKT IN DER FORM
KRÄFTIGER 4-TAKT MOTOR

DESIGN MODERNE
EURO 5
FORME COMPACTE
MOTEUR 4-TEMPS PUISSANT



INKLUSIV:
SEILWINDE UND ANHÄNGERKUPPLUNG

INCLUS:
TREUIL ET ATTELAGE DE REMORQUE

KYMCO

700i MXU EX EPS E5 / L7e

MOTOR / MOTEUR	Einzyylinder 4 - Takt Flüssigkeitsgeköhlt Monocylindre 4 - temps Refroidissement liquide
BOHRUNG-HUB / ALÉSAGE-COURSE	92 x 75 mm
HUBRAUM / CYLINDRÉE	695 cc
LEISTUNG MAX. / PUISSANCE MAX.	12,4 kW (16,9 PS) bei 3750 U/min 12,4 kW (16,9 cv) à 3750 tr/min
ZÜNDUNG / ALLUMAGE	Elektronisch / Electronique
ANLASSER / DÉMARREUR	Elektrisch / Electrique
EMISSIONEN / EMISSIONS	EURO 5
SCHMIERUNG / GRAISSAGE	Druckschmierung / Sous-pressure
KUPPLUNG / EMBRAYAGE	Mehrscheibenfliehkraftkupplung im Oelbad Multidisque dans bain à huile
ÜBERSETZUNG/ANTRIEB DEMULTIPLICATION / ENTRAÎNEUR	Variomat mit Rückwärtsgang und Untersetzung, 4x4 und Sperrdifferenzial elektrisch vorne zuschaltbar, Kardan Variateur avec marche arrière et réduction, 4x4 et blocage différentiel raccordable en avant, cardan
VORDERRADAUFHÄNGUNG / SUSPENSION AV.	Einzelradaufhängung, Stosdämpfer mit verstellbarer Federspannung Roue indépendante, amortisseur avec tension de ressort réglable
HINTERRADAUFHÄNGUNG / SUSPENSION ARR.	Einzelradaufhängung, Stosdämpfer mit verstellbarer Federspannung Roue indépendante, amortisseur avec tension de ressort réglable
BREMSEN / FREIN	V: Bremsscheiben, hydraulisch CBS H: Bremsscheiben, hydraulisch CBS AV: Disques hydrauliques CBS AR: Disques hydrauliques CBS
FELGEN / JANTES	Alufelgen / Jantes aluminium V / AV: 6.5 x 14" H / AR: 8 x 14"
BEREIFUNG / PNEUMATIQUE	V / AV: 26x8-14 AT H / AR: 26x10-14 AT
ABMESSUNGEN / DIMENSIONS	2140 x 1245 x 1340 mm
ACHSABSTAND / DISTANCE AXIALE	1297 mm
GEWICHT / POIDS	407 kg
ANHÄNGELAST / POIDS REMORQUABLE	150 kg gebremst / freiné

GREY SILVER



UXV
4x4



700i UXV EPS

FILIGRANES DESIGN
KRÄFTIGER 4-TAKT MOTOR
IDEAL ZUM ARBEITEN IM GEWERBE UND PRIVAT

DESIGN FILIGRANE
MOTEUR 4-TEMPS PUISSANT
IDÉAL POUR LE TRAVAIL EN MÉTIER ET PRIVÉ



KYMCO

700i UXV EPS E4 / L7e

MOTOR / MOTEUR	Einzyylinder 4 - Takt Flüssigkeitsgekühlt Monocylindre 4 - temps Refroidissement liquide
BOHRUNG-HUB / ALÉSAGE-COURSE	92 x 75 mm
HUBRAUM / CYLINDRÉE	695 ccm
LEISTUNG MAX. / PUISSANCE MAX.	10,6 kW (14,42 Ps) bei 4000 U/min 10,6 KW (14,42 cv) à 4000 tr/min
ZÜNDUNG / ALLUMAGE	Elektronisch / Electronique
ANLASSER / DÉMARREUR	Elektrisch / Electrique
EMISSIONEN / EMISSIONS	EURO 4
SCHMIERUNG / GRAISSAGE	Druckschmierung / Sous-pressure
KUPPLUNG / EMBRAYAGE	Mehrscheibenfliehkraftkupplung im Oelbad Multidisque dans bain à huile
ÜBERSETZUNG/ANTRIEB DEMULTIPLICATION / ENTRAÎNEUR	Variomat mit Rückwärtsgang und Untersetzung, 4x4 und Sperrdifferenzial elektrisch hinten und vorne zuschaltbar, Kardan Variateur avec marche arrière et réduction, 4x4 et blocage différentiel raccordable avant et arrière, cardan
VORDERRADAUFHÄNGUNG / SUSPENSION AV.	Einzelradaufhängung, Stossdämpfer mit verstellbarer Federspannung Roue indépendante, amortisseur avec tension de ressort réglable
HINTERRADAUFHÄNGUNG / SUSPENSION ARR.	Einzelradaufhängung, Stossdämpfer mit verstellbarer Federspannung Roue indépendante, amortisseur avec tension de ressort réglable
BREMSEN / FREIN	V: Bremsscheiben H: Bremsscheiben AV: Disques AR: Disques
FELGEN / JANTES	Stahl / Jantes acier V / AV: 6.0 x 12" - H / AR: 7.5 x 12"
BEREIFUNG / PNEUMATIQUE	V / AV: 25x8-12 - H / AR: 25x10-12
ABMESSUNGEN / DIMENSIONS	2870 x 1480 x 1830 mm
ACHSABSTAND / DISTANCE AXIALE	1910 mm
GEWICHT / POIDS	572 kg
ANHÄNGELAST / POIDS REMORQUABLE	268 kg gebremst / freiné

WHITE



MXU **KYMCO**

MXU 450i



450i MXU **E5** / B1 / L7e

MOTOR / MOTEUR	Einzyylinder 4 - Takt Flüssigkeitsgekühlt Monocylindre 4 - temps Refroidissement liquide
BOHRUNG-HUB / ALÉSAGE-COURSE	89,0 x 71,2 mm
HUBRAUM / CYLINDRÉE	443 cc
LEISTUNG MAX. / PUISSANCE MAX.	9,00 kW bei 4250 U/min 9,00 kW à 4250 tr/min
ZÜNDUNG / ALLUMAGE	Elektronisch / Electronique
ANLASSER / DÉMARREUR	Elektrisch / Electrique
EMISSIONEN / EMISSIONS	EURO 5
SCHMIERUNG / GRAISSAGE	Druckschmierung / Sous-pressure
KUPPLUNG / EMBRAYAGE	Fliehkraftkupplung / Centrifugal
ÜBERSETZUNG/ANTRIEB DEMULTIPLICATION / ENTRAÎNEUR	Variomat mit Rückwärtsgang und Untersetzung, 4x4 und Sperrdifferenzial elektrisch vorne zuschaltbar, Kardan Variateur avec marche arrière et réduction, 4x4 et blocage différentiel raccordable en avant, cardan
VORDERRADAUFHÄNGUNG / SUSPENSION AV.	Einzelradaufhängung, Stossdämpfer mit verstellbarer Federspannung Roue indépendante, amortisseur avec tension de ressort réglable
HINTERRADAUFHÄNGUNG / SUSPENSION ARR.	Einzelradaufhängung, Stossdämpfer mit verstellbarer Federspannung Roue indépendante, amortisseur avec tension de ressort réglable
BREMSEN / FREIN	V: Bremsscheiben, hydraulisch H: Bremsscheiben, hydraulisch AV: Disques hydrauliques AR: Disques hydrauliques
FELGEN / JANTES	Alufelgen / Jantes aluminium V / AV: 6.5 x12" H / AR: 7.0 x 12"
BEREIFUNG / PNEUMATIQUE	V / AV: 24x8-12 H / AR: 24x10-12
ABMESSUNGEN / DIMENSIONS	2100 x 1102 x 1192 mm
ACHSABSTAND / DISTANCE AXIALE	1225 mm
GEWICHT / POIDS	397 kg
ANHÄNGELAST / POIDS REMORQUABLE	140 gebremst / freiné





your Kymco dealer:

www.kymco.ch