



KYMCO

Made in Taiwan

QUAD / ATV 2024

MXU**KYMCO****700i MXU EX EPS**

MODERNES DESIGN
EURO 5
KOMPAKT IN DER FORM
KRÄFTIGER 4-TAKT MOTOR

*DESIGN MODERNE
EURO 5
FORME COMPACTE
MOTEUR 4-TEMPS PUISSANT*



INKLUSIV:
SEILWINDE UND ANHÄNGERKUPPLUNG

INCLUS:
TREUIL ET ATTELAGE DE REMORQUE

700i MXU EX EPS E5 / L7e	
MOTOR / MOTEUR	Einzyylinder 4 - Takt Flüssigkeitsgekühlt Monocylindre 4 - temps Refroidissement liquide
BOHRUNG-HUB / ALÉSAGE-COURSE	92 x 75 mm
HUBRAUM / CYLINDRÉE	695 cc
LEISTUNG MAX. / PUISSANCE MAX.	12,4 kW (16,9 PS) bei 3750 U/min 12,4 kW (16,9 cv) à 3750 tr/min
ZÜNDUNG / ALLUMAGE	Elektronisch / Electronique
ANLASSER / DÉMARREUR	Elektrisch / Electrique
EMISSIONEN / EMISSIONS	EURO 5
SCHMIERUNG / GRAISSAGE	Druckschmierung / Sous-pressure
KUPPLUNG / EMBRAYAGE	Mehrscheibenfliehkraftkupplung im Oelbad Multidisque dans bain à huile
ÜBERSETZUNG/ANTRIEB DEMULTIPLICATION / ENTRAÎNEUR	Variomat mit Rückwärtsgang und Untersetzung, 4x4 und Sperrdifferenzial elektrisch vorne zuschaltbar, Kardan Variateur avec marche arriere et réduction, 4x4 et blocage différentiel raccordable en avant, cardan
VORDERRADAUFHÄNGUNG / SUSPENSION AV.	Einzelradaufhängung, Stossdämpfer mit verstellbarer Federspannung Roue indépendante, amortisseur avec tension de ressort réglable
HINTERRADAUFHÄNGUNG / SUSPENSION ARR.	Einzelradaufhängung, Stossdämpfer mit verstellbarer Federspannung Roue indépendante, amortisseur avec tension de ressort réglable
BREMSEN / FREIN	V: Bremsscheiben, hydraulisch CBS H: Bremsscheiben, hydraulisch CBS AV: Disques hydrauliques CBS AR: Disques hydrauliques CBS
FELGEN / JANTES	Alufelgen / Jantes aluminium V / AV: 6.5 x 14" H / AR: 8 x 14"
BEREIFUNG / PNEUMATIQUE	V / AV: 26x8-14 AT H / AR: 26x10-14 AT
ABMESSUNGEN / DIMENSIONS	2140 x 1245 x 1340 mm
ACHSABSTAND / DISTANCE AXIALE	1297 mm
GEWICHT / POIDS	407 kg
ANHÄNGELAST / POIDS REMORQUABLE	150 kg gebremst / freiné

 GREY SILVER



MXU**KYMCO****MXU 450i****450i MXU E5 / B1 / L7e**

MOTOR / MOTEUR	Einzyylinder 4 - Takt Flüssigkeitsgekühlt Monocylindre 4 - temps Refroidissement liquide
BOHRUNG-HUB / ALÉSAGE-COURSE	89,0 x 71,2 mm
HUBRAUM / CYLINDRÉE	443 cc
LEISTUNG MAX. / PUISSANCE MAX.	9,00 kW bei 4250 U/min 9,00 kW à 4250 tr/min
ZÜNDUNG / ALLUMAGE	Elektronisch / Electronique
ANLASSER / DÉMARREUR	Elektrisch / Electrique
EMISSIONEN / EMISSIONS	EURO 5
SCHMIERUNG / GRAISSAGE	Druckschmierung / Sous-pressure
KUPPLUNG / EMBRAYAGE	Fliehkraftkupplung / Centrifugal
ÜBERSETZUNG/ANTRIEB DEMULTIPLICATION / ENTRAÎNEUR	Variomat mit Rückwärtsgang und Untersetzung, 4x4 und Sperrdifferenzial elektrisch vorne zuschaltbar, Kardan Variateur avec marche arrière et réduction, 4x4 et blocage différentiel raccordable en avant, cardan
VORDERRADAUFHÄNGUNG / SUSPENSION AV.	Einzelradaufhängung, Stossdämpfer mit verstellbarer Federspannung Roue indépendante, amortisseur avec tension de ressort réglable
HINTERRADAUFHÄNGUNG / SUSPENSION ARR.	Einzelradaufhängung, Stossdämpfer mit verstellbarer Federspannung Roue indépendante, amortisseur avec tension de ressort réglable
BREMSEN / FREIN	V: Bremsscheiben, hydraulisch H: Bremsscheiben, hydraulisch AV: Disques hydrauliques AR: Disques hydrauliques
FELGEN / JANTES	Alufelgen / Jantes aluminium V / AV: 6.5 x12" H / AR: 7.0 x 12"
BEREIFUNG / PNEUMATIQUE	V / AV: 24x8-12 H / AR: 24x10-12
ABMESSUNGEN / DIMENSIONS	2100 x 1102 x 1192 mm
ACHSABSTAND / DISTANCE AXIALE	1225 mm
GEWICHT / POIDS	397 kg
ANHÄNGELAST / POIDS REMORQUABLE	140 gebremst / freiné





2024

your Kymco dealer:

www.kymco.ch